

# FICHA TÉCNICA

# CONTRAVENTANA CON LAMAS



SACERRA - N.I.F 79325924M  
Prolongación Rua Titanio, Pol. Industrial Bertoa,  
Parcela B-13-5 . C.P 15105 Carballo - A Coruña - España

T: +34 981 061 728 M: +34 687 320 312

info@sacerra.com  
dep.comercial@sacerra.com

<p><b>SECCIONES</b> Marco 47 mm Hoja 40 mm</p>	<p><b>EFICIENCIA ENERGÉTICA</b></p> <p>Resistencia térmica de la contraventana y la cámara <math>\Delta R = 0,08</math> (m<sup>2</sup>K/W)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UW (W/m<sup>2</sup>K)</th> <th>UWS (W/m<sup>2</sup>K)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.8</td><td>0.75</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>0.93</td></tr> <tr><td>1.2</td><td>1.09</td></tr> <tr><td>1.4</td><td>1.26</td></tr> <tr><td>1.6</td><td>1.42</td></tr> <tr><td>1.8</td><td>1.57</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>1.72</td></tr> <tr><td>2.2</td><td>1.87</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>2.01</td></tr> <tr><td>2.6</td><td>2.15</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>2.29</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>2.42</td></tr> <tr><td>3.2</td><td>2.55</td></tr> </tbody> </table> <p>Uw: Transmitancia de ventana. Uws: Transmitancia de conjunto ventana - contraventana.</p>	UW (W/m <sup>2</sup> K)	UWS (W/m <sup>2</sup> K)	0.8	0.75	1.0	0.93	1.2	1.09	1.4	1.26	1.6	1.42	1.8	1.57	2.0	1.72	2.2	1.87	2.4	2.01	2.6	2.15	2.8	2.29	3.0	2.42	3.2	2.55
UW (W/m <sup>2</sup> K)		UWS (W/m <sup>2</sup> K)																											
0.8		0.75																											
1.0	0.93																												
1.2	1.09																												
1.4	1.26																												
1.6	1.42																												
1.8	1.57																												
2.0	1.72																												
2.2	1.87																												
2.4	2.01																												
2.6	2.15																												
2.8	2.29																												
3.0	2.42																												
3.2	2.55																												
<p><b>ESPESOR PERFILERÍA</b> Ventana 1,3 mm Puerta 1,5 mm</p>																													
<p><b>ACABADOS</b> Lacado colores (RAL, moteados, rugosos...) Según sello Qualicoat &gt;60 micras Lacado imitación madera Según sello Qualideco Anonizado Según sello Ewwa Euras Standard Clase 15 Posibilidad Clase 20 y 25</p>																													
<p><b>POSIBILIDADES DE CERREMIENTO</b> Lamas fijas u orientables Cerramiento opaco (panel sandwich) Cerramiento acristalado</p>																													
<p><b>ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN</b> 6063 T-5</p>																													

## POSIBILIDADES APERTURA

<p><b>SISTEMA PRACTICABLE:</b> Apertura a 90° o a 180°</p>	<p><b>CONFIGURACIÓN</b></p> <p>1 hoja (derecha o izquierda) 2 hojas ( 1 hoja derecha + 1 hoja izquierda) 3 hojas ( 2 hojas + 1 hoja) 4 hojas (2 hojas derechas + 2 hojas izquierdas)</p>	<p><b>DIMENSIONES MÁXIMAS</b> Ancho (L) = 1600 mm Alto (H) = 2500 mm</p> <p><b>PESO MÁXIMO/HOJA</b> Practicable 65 Kg</p>
<p><b>OPCIONES DE PERÍMETRO</b></p> <p>Contraventana con marco Contraventana con marco con solape Contraventana sin marco con bisagras en L regulables</p>		

<p><b>SISTEMA PLEGABLE:</b> Apertura a 90°</p>	<p><b>CONFIGURACIÓN</b></p> <p>2 hojas: Diseño 220 3 hojas: Diseño 330 4 hojas: Diseño 4031 / Diseño 422 5 hojas: Diseño 550 6 hojas: Diseño 651 / Diseño 633 7 hojas: Diseño 770 8 hojas: Diseño 871 / Diseño 853 9 hojas: Diseño 990</p>	<p><b>DIMENSIONES MÁXIMAS</b> Ancho (L) = 700 mm Alto (H) = 2500 mm</p> <p><b>PESO MÁXIMO/HOJA</b> Plegable 50 Kg</p>
<p><b>OPCIONES DE PERÍMETRO</b></p> <p>Marco 3 lados: Marco estándar/ con solape Marco inferior: Marco guía / Guía embutida</p>		

<p><b>SISTEMA CORREDERA</b></p>	<p><b>CONFIGURACIÓN</b></p> <p>1 hoja - 1 carril: Diseño 110 2 hojas - 2 carriles: Diseño 211 4 hojas - 2 carriles: Diseño 422 6 hojas - 3 carriles: Diseño 633</p>	<p><b>DIMENSIONES MÁXIMAS</b> Ancho (L) = 2000 mm Alto (H) = 3500 mm</p> <p><b>PESO MÁXIMO/HOJA</b> Corredera 120Kg</p>
---------------------------------	---	---

# CONTRAVENTANA CON LAMAS



SACERRA - N.I.F 79325924M  
 Prolongación Rúa Titanio, Pol. Industrial Bertoa,  
 Parcela B-13-5 . C.P 15105 Carballo - A Coruña - España

T: +34 981 061 728 M: +34 687 320 312

info@sacerra.com  
 dep.comercial@sacerra.com

## CONTRAVENTANA CON LAMAS - CON MARCO

El marco es un elemento con el que conseguimos máxima estanqueidad.

El marco facilita la instalación

Bisagras 2 palas

Herrajes lacados en cualquier color (RAL)



Perfil de marco y perfil de hoja con cortes a 45° para garantizar un acabado inmejorable.


Opciones de cerramiento:  
 - Lamas fijas  
 - Lamas orientables  
 - Panel sándwich  
 - Acristalado

Opciones de cierre:  
 - Cremona  
 - Cierre embudido


Opciones de marco:  
 - Marco  
 - Marco con solape

## PERFILERÍA COMÚN

LAMA FIJA




MEDIA LAMA PARA LAMA FIJA




PERFIL BATIENTE




LAMA MÓVIL




MEDIA LAMA PARA LAMA MÓVIL



TRAVESAÑO



TRAVESAÑO ANCHO



## CONTRAVENTANA CON LAMAS - SIN MARCO

Topo L : sistema de cierre y función de batiente

Con bisagras regulables



Perfil de hoja con cortes a 45° para garantizar un acabado inmejorable.

Opciones de cerramiento:  
 - Lamas fijas  
 - Lamas orientables  
 - Panel sándwich  
 - Acristalado

Opciones de cierre



Opciones de goznes




Químico

Platine


Herrajes lacados en cualquier color (RAL)

## PERFILERÍA CON MARCO


HOJA



MARCO CON SOLAPE RECTO




MARCO



## PERFILERÍA SIN MARCO

HOJA ANCHA



TAPA LATERAL

